



## IS-B-335 S Saldatrice selettiva

I modelli IS - InterSelect sono **saldatrici selettive flessibili** per una produzione svelta e basano sulla tecnologia provata da più di 10 anni. Il comando lavora con un PC, CAN-Open-Bus e InterSoft, un software basato su Windows. **La programmazione veloce e facile e un grande vantaggio.** Le macchine sono attrezzate con un sistema di azoto per prevenire l'ossidazione. Si può configurare fino a 2 stazioni di saldatura.

### Vantaggi - 'Highlights'

- **Macchina compatta / Batch**, carico manuale
- **Programmazione veloce & facile** con software IS-PhotoScan compatibile a una rete, tele-manutenzione
- **Flussatore Micro-Drop-Jet** - senza manutenzione - anche doppio
- **Mini-onda** per piccole distanze di componenti - anche doppia  
Ugelli bagnabili o Jet sono possibili  
Misura Laser per l'altezza onda e compensazione schede storte
- Preriscaldamento alto / basso 335 x 335 mm
- **Pirometro a laser** per profili di temperatura



### Specifiche tecniche

Dimensioni scheda, mass.	335 x 335 mm
Dimensioni macchina	<b>1000 x 1000 x 1400 (h) mm</b>
Distanza min. componenti	1.5 - 3 mm
Stazione di saldatura - pompa	Titanio, adatto per tutte le leghe senza piombo
Stagno di saldatura	12 kg per stazione
Tempo di riscaldamento	60 min.
Temperatura mass.	320 °C
Preriscaldamento alto / basso	1.5 - 4.5 kW / 1.5 - 4.5 kW
Flussatore	Micro Drop Jet, senza manutenzione
Azoto Pressione	4 - 6 bar
Consumo / purezza	1.5 - 3 m <sup>3</sup> / h, 99.99 % regolabile
Aria compressa	3 bar

