

Soudeuse à vague ATF 33



Largeur à souder	330 / 400 mm
Station à souder	facilement à extraire SANS outils
Fluxeur à spray	avec système Autodetect
Soudure	320 kg sans plomb
Long préchauffage	1200 mm
Puissance max.	27 kW (dépend de l'équipement)
Maintenance facile	Pompe à souder avec verrouillage rapide, téléassistance

Équipement standard

- Sans plomb et SnPb
- Fluxeur à mousse dans bac Inox
- **Préchauffage IR avec vitre Ceran**
- Double vague à entraînement direct de pompe
- **Station à souder très facilement à extraire**
- Courroie double antistatique
- Commande PC Economy
- HMI = Touchpanel
- Commande intuitive
- Maintenance facile grâce à la construction simple

Options

- ⇒ **Fluxeur à spray avec système Auto-Detect**
- ⇒ Filtre intégré pour le fluxeur
- ⇒ **Préchauffage à convection et d'autres types à rayons IR**
- ⇒ Tunnel pour le préchauffage
- ⇒ Système d'azote pour la vague de soudure
- ⇒ Lecteur Pin code
- ⇒ Lecteur de code barre
- ⇒ Pot de soudure à changer
- ⇒ Systèmes de manipulation / périphériques